

PEHMISKONEET

	<p>TAYLOR C 716</p> <ul style="list-style-type: none">• pastöroiva• pestään vain kerran kahdessa viikossa• kaksi säiliöinen + kolmas sekoitus• ilmapumput• ilmalauhdutus tai vesilauhdutus (määriteltävä tilauksen yhteydessä)• elektroniset näppäimet• valmistusteho noin 395 annosta• säiliö 2 x 18,9 ltr, sylinteri 2 x 3,2 ltr• ulkomitat L 646 x S 1008 x K 1524 mm• sähköliitäntä 400/3N/50
	<p>TAYLOR C 708</p> <ul style="list-style-type: none">• pastöroiva• pestään vain kerran kahdessa viikossa• yksi säiliöinen• ilmapumppu• ilmalauhdutus tai vesilauhdutus (määriteltävä tilauksen yhteydessä)• elektroniset näppäimet• pöytämalli, lisävarusteena jalusta (laitteen kork. 1502 mm)• valmistusteho noin 395 annosta• säiliö 18,9 ltr, sylinteri 3,2 ltr• ulkomitat L 467 x S 862 x K 865 mm• sähköliitäntä 400/3N/50; 16 A
	<p>LISÄVARUSTEET C-SARJAN KONEISIIN</p> <ul style="list-style-type: none">- Erillinen ilmanohjain jos ilmalauhdutteinen- Jalusta, pyörillä (laitteen korkeus 1502 mm)