



Bravilor Bonamat Matic 2

Bravilor Bonamat Matic ja Matic Twin liitetään suoraan vesijohtoverkkoon, mikä mahdollistaa nopean kahvinvalmistuksen. Matic 2 / Matic Twin ilmoittaa suodatuksen päättymisestä kolmella äänimerkillä. Kalkinpoiston merkkivalo ilmoittaa kalkinpoiston tarpeesta. Keraamiset lämpölevyt säätävät lämpötilansa automaattisesti kahvin määrän mukaan.

Matic 2

Kapasiteetti: 1 h/15 l

Suodatusaika: n. 6 min. kannu

Lämpölevyt: 2 kpl

Sähköliitäntä: 230V / 2145W

Vesiliitäntä: 3/4" kylmävesi, paineletku

Mitat (k x l x s): 453 x 215 x 353 mm

Laitetoimitus sisältää: kaksi kannellista lasikannua, yhden ruostumattomasta teräksestä valmistetun suodatinsuppilon ja vesiliitäntäletkun.

Lisävarusteet: yhden tai kahden kannut lämpölevyt.





Bravilor Bonamat Matic Twin

Bravilor Bonamat Matic ja Matic Twin liitetään suoraan vesijohtoverkkoon, mikä mahdollistaa nopean kahvinvalmistuksen. Matic 2 / Matic Twin ilmoittaa suodatuksen päättymisestä kolmella äänimerkillä. Kalkinpoiston merkkivalo ilmoittaa kalkinpoiston tarpeesta. Keraamiset lämpölevyt säätävät lämpötilansa automaattisesti kahvin määrän mukaan.

Matic Twin

Kapasiteetti: 1h / 30 l

Suodatusaika: n. 6 min. / 2 kannua

Lämpölevyt: 4 kpl

Sähköliitäntä: 400V / 4290W (saatavana myös valovirtaisena 230V / 2145W)

Vesiliitäntä: 3/4" kylmävesi, paineletku

Mitat (k x l x s): 453 x 420 x 353 mm

Laitetoimitus sisältää: neljä kannellista lasikannua ja kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua suodatinsuppiloa sekä vesiliitäntäletkun.

